

## **Ausschreibungstext für die abgependelte Opalglasleuchte O20Ma.5284.PM.D4AG1**

Opalglaspendelleuchte in zeitlosem Design. Kugelform mit einem Durchmesser von 400 mm. Opale Abdeckung aus PMMA, weiß. Aufhängung über eine Pendelstange mit integrierter Zuleitung. Farbe der Abdeckung und der Pendelstange, Alu gebürstet.

Bemessungsleistung von 52 Watt. LED Betriebsgerät DALI dimmbar. Bemessungslichtstrom 7610 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 100.000h (L80 / B10), 5 Jahre Garantie.

Maße der Leuchte Ø400 x 1200 mm. Schutzart IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK01 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20,00 bis +25,00. Gewicht 3,2 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH  
Artikelnummer: O20Ma.5284.PM.D4AG1  
Maße: Ø400 x 1200 mm  
Optisches System: Opale Abdeckung aus PMMA  
Farbe der Abdeckung und des Pendels: Alu gebürstet  
Wattage: 52 Watt  
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI  
Lichtleistung: 7610 Lumen  
Farbtemperatur: 4000 K  
Farbwiedergabeindex: CRI>80