

Ausschreibungstext für die abgependelte Opalglasleuchte O20Sa.2083.TO.S4AG1

Opalglaspendelleuchte in zeitlosem Design. Kugelform mit einem Durchmesser von 300 mm. Abdeckung aus opalem Triplex Opalglas, weiß. Aufhängung über eine Pendelstange mit integrierter Zuleitung. Farbe der Abdeckung und der Pendelstange, Alu gebürstet.

Bemessungsleistung von 20 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar dimmbar. Bemessungslichtstrom 2960 Lumen. Farbtemperatur 3000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 100.000h (L80 / B10), 5 Jahre Garantie.

Maße der Leuchte Ø300 x 1100 mm. Schutzart IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK01 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20,00 bis +25,00. Gewicht 3,2 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: O20Sa.2083.TO.S4AG1
Maße: Ø300 x 1100 mm
Optisches System: Abdeckung aus opalem Triplex Opalglas
Farbe der Abdeckung und des Pendels: Alu gebürstet
Wattage: 20 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar
Lichtleistung: 2960 Lumen
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabeindex: CRI>80