

Ausschreibungstext für die abgependelte Opalglasleuchte O20Sa.2084.PM.D4CR1

Opalglaspendelleuchte in zeitlosem Design. Kugelform mit einem Durchmesser von 300 mm. Opale Abdeckung aus PMMA, weiß. Aufhängung über eine Pendelstange mit integrierter Zuleitung. Farbe der Abdeckung und der Pendelstange, chrom.

Bemessungsleistung von 20 Watt. LED Betriebsgerät DALI dimmbar. Bemessungslichtstrom 2960 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 100.000h (L80 / B10), 5 Jahre Garantie.

Maße der Leuchte Ø300 x 1100 mm. Schutzart IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK01 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20,00 bis +25,00. Gewicht 2,7 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: O20Sa.2084.PM.D4CR1
Maße: Ø300 x 1100 mm
Optisches System: Opale Abdeckung aus PMMA
Farbe der Abdeckung und des Pendels: chrom
Wattage: 20 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI
Lichtleistung: 2960 Lumen
Farbtemperatur: 4000 K
Farbwiedergabeindex: CRI>80