

Ausschreibungstext für die abgependelte Opalglasleuchte O20XSa.883.TO.S4CR1

Opalglaspendelleuchte in zeitlosem Design. Kugelform mit einem Durchmesser von 200 mm. Abdeckung aus opalem Triplex Opalglas, weiß. Aufhängung über eine Pendelstange mit integrierter Zuleitung. Farbe der Abdeckung und der Pendelstange, chrom.

Bemessungsleistung von 8 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar dimmbar. Bemessungslichtstrom 1080 Lumen. Farbtemperatur 3000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 100.000h (L80 / B10), 5 Jahre Garantie.

Maße der Leuchte Ø200 x 1000 mm. Schutzart IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK01 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20,00 bis +25,00. Gewicht 1,8 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: O20XSa.883.TO.S4CR1
Maße: Ø200 x 1000 mm
Optisches System: Abdeckung aus opalem Triplex Opalglas
Farbe der Abdeckung und des Pendels: chrom
Wattage: 8 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar
Lichtleistung: 1080 Lumen
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabeindex: CRI>80