

Ausschreibungstext für die abgependelte Opalglasleuchte O20XSa.884.TO.D4B1

Opalglaspendelleuchte in zeitlosem Design. Kugelform mit einem Durchmesser von 200 mm. Abdeckung aus opalem Triplex Opalglas, weiß. Aufhängung über eine Pendelstange mit integrierter Zuleitung. Farbe der Abdeckung und der Pendelstange, Schwarz (RAL 9005).

Bemessungsleistung von 8 Watt. LED Betriebsgerät DALI dimmbar. Bemessungslichtstrom 1130 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 100.000h (L80 / B10), 5 Jahre Garantie.

Maße der Leuchte Ø200 x 1000 mm. Schutzart IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK01 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20,00 bis +25,00. Gewicht 1,8 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH

Artikelnummer: O20XSa.884.TO.D4B1

Maße: Ø200 x 1000 mm

Optisches System: Abdeckung aus opalem Triplex Opalglas

Farbe der Abdeckung und des Pendels: Schwarz (RAL 9005)

Wattage: 8 Watt

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Lichtleistung: 1130 Lumen

Farbtemperatur: 4000 K

Farbwiedergabeindex: CRI>80