

Ausschreibungstext für die Opalglasleuchte: O4050a.3684.TO.S0W4

Hochwertige moderne Opalglasleuchte, geeignet zur Wand- und Deckenmontage. Runde opale Abdeckung aus einem dreischichtigem triplex Opalglas in zylindrischer Form. Montageplatte aus Stahlblech, weiß (RAL 9003). Werkzeuglose Befestigung der Abdeckung über einen Klappfederverschluss.

Leuchte kann mit optionalem Aufhängeset abgependelt werden.

Bemessungsleistung von 36 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom von 3690 Lumen. Homogen ausgeleuchtet, Ausstrahlwinkel 90°. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3.

Bemessungslebensdauer 100.000h (L80 / B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaß 500 mm und Leuchtenhöhe 97 mm. Schutzart IP54 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse II (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK01 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20,00 bis +25,00 C°. Gewicht 7,5 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: O4050a.3684.TO.S0W4
Maße: 500 x 97 mm
Farbtemperatur: 4000 K
Bemessungsleistung: 36Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar
Bemessungslichtstrom: 3690 Lumen
Farbwiedergabeindex: CRI>80