

Ausschreibungstext für die Opalglasleuchte O7537a.MW83.PMZ.D0W1

Runde Anbauleuchte in schlichtem zeitlosem Design. Abdeckung aus PMMA zylindrisch, Wand- und Deckenmontage. Aufbauhöhe 125 mm und Durchmesser 375mm. Treiber im Leuchtengehäuse verbaut.

Bemessungsleistung von 24 Watt. LED Betriebsgerät DALI. Bemessungslichtstrom 3000 Lumen. Farbtemperatur 3000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Mittlere Bemessungslebensdauer 50.000h (L80 / B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße 375 x 125 mm. Schutzart nach (DIN EN 60529) IP40, Schutzklasse I nach (DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20 bis +25, Gewicht 1,1 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: O7537a.MW83.PMZ.D0W1
Maße: 375 x 125mm
Wattage: 24 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI
Lichtleistung: 3000 Lumen
Farbtemperatur: 3000 Kelvin
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtverteilung: direkt
Schutzart: IP40