

## Ausschreibungstext für die Opalglasleuchte O7547a.MW83.PM.D0W1

Runde Anbauleuchte in schlichtem zeitlosem Design. Abdeckung aus strukturiertem PMMA, Wand- und Deckenmontage. Aufbauhöhe 150 mm und Durchmesser 475mm. Treiber im Leuchtengehäuse verbaut.

Bemessungsleistung von 37 Watt. LED Betriebsgerät DALI. Bemessungslichtstrom 4500 Lumen. Farbtemperatur 3000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Mittlere Bemessungslebensdauer 50.000h (L80 / B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße 475 x 150 mm. Schutzart nach (DIN EN 60529) IP40, Schutzklasse I nach (DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20 bis +25, Gewicht 2 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH  
Artikelnummer: O7547a.MW83.PM.D0W1  
Maße: 475 x 150mm  
Wattage: 37 Watt  
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI  
Lichtleistung: 4500 Lumen  
Farbtemperatur: 3000 Kelvin  
Farbwiedergabeindex: CRI>80  
Lichtverteilung: direkt  
Schutzart: IP40