

Ausschreibungstext für die Opalglasleuchte O7547a.MW84.PC.S0W1

Runde Anbauleuchte in schlichtem zeitlosem Design. Abdeckung aus PC, glatt, Wand- und Deckenmontage. Aufbauhöhe 150 mm und Durchmesser 475mm. Treiber im Leuchtengehäuse verbaut.

Bemessungsleistung von 25-39 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom 5200 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Mittlere Bemessungslebensdauer 50.000h (L80 / B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße 475 x 150 mm. Schutzart nach (DIN EN 60529) IP40, Schutzklasse I nach (DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK06 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20 bis +25, Gewicht 2 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: O7547a.MW84.PC.S0W1
Maße: 475 x 150mm
Wattage: 25-39 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar
Lichtleistung: 5200 Lumen
Farbtemperatur: 4000 Kelvin
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtverteilung: direkt
Schutzart: IP40