

Ausschreibungstext für die Opalglasleuchte: O9022a.784.TO.S0W1

Hochwertige moderne Opalglasleuchte, geeignet zur Wand- und Deckenmontage. Runde opale Abdeckung aus einem dreischichtigem triplex Opalglas. Montageplatte aus Stahlblech, weiß (RAL 9003). Werkzeuglose Befestigung der Abdeckung über einen Klappfederverschluss. Optional mit rückseitigem Deckoring.

Bemessungsleistung von 7 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom von 710 Lumen. Homogen ausgeleuchtet. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3.

Bemessungslebensdauer 100.000h (L80 / B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaß 220 mm und Leuchtenhöhe 110 mm. Schutzart IP54 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse II (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK01 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20,00 bis +25,00 C°. Gewicht 1,2 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: O9022a.784.TO.S0W1
Maße: 220 x 110 mm
Farbtemperatur: 4000 K
Bemessungsleistung: 7 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar
Bemessungslichtstrom: 710 Lumen
Farbwiedergabeindex: CRI>80