

Ausschreibungstext für die Opalglasleuchte: O9028a.15CW.TO.S0W3

Hochwertige moderne Opalglasleuchte, geeignet zur Wand- und Deckenmontage. Runde opale Abdeckung aus einem dreischichtigem triplex Opalglas. Montageplatte aus Stahlblech, weiß (RAL 9003). Werkzeuglose Befestigung der Abdeckung über einen Klappfederverschluss. Optional mit rückseitigem Deckoring.

Bemessungsleistung von 15 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom von 1520/1580 Lumen. Homogen ausgeleuchtet. Farbtemperatur 3000/4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3.

Bemessungslebensdauer 100.000h (L80 / B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaß 280 mm und Leuchtenhöhe 125 mm. Schutzart IP54 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse II (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK01 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20,00 bis +25,00 C°. Gewicht 1,7 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: O9028a.15CW.TO.S0W3
Maße: 280 x 125 mm
Farbtemperatur: 3000/4000 K
Bemessungsleistung: 15 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar
Bemessungslichtstrom: 1520/1580 Lumen
Farbwiedergabeindex: CRI>80