

## **Ausschreibungstext für die Einlege-/Einbauleuchte: P15a.MWCW.O.01W1**

Klassisches LED Backlit Einbau-/ Einlegepanel Modul 625, mit opaler PMMA Abdeckscheibe die eine homogene Lichtverteilung und einen möglichst breiten Ausstrahlwinkel gewährleistet.

Pulverbeschichtet in Weiß (RAL 9016). Blendungsbegrenzung UGR<19 (4h/2h), Lichtfarbe wechselbar. Farbtemperatur 3000/4000/5700 Kelvin. Multiwatt. Bemessungslichtstrom von max. 4244 Lumen. Förderfähig mit 120lm/W, Systemwirkung: bis 120 lm/W, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von <3.

Bemessungslebensdauer 50.000h (L80/B50), 3 Jahre Garantie.

Lichtverteilung symmetrisch. Lichtaustritt direkt strahlend. Außenmaße: 620x620x32 mm. Schutzart IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102).

Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -10,00 bis +40,00. Gewicht 1,8 kg.

ohne Betriebsgerät (muss separat bestellt werden).

Einbaurahmen für gesägte Decken oder Aufbaurahmen für Aufputzmontage sind auf Anfrage erhältlich.

Hersteller: argon lighting GmbH  
Artikelnummer: P15a.MWCW.O.01W1  
Maße: 620 x 620 x 32  
Wattage: MW Watt  
Betriebsgerät: ohne Betriebsgerät  
Lichtleistung: 4244 Lumen  
Farbwiedergabeindex: CRI>80