

Ausschreibungstext für Einlege-/Einbauleuchte P50a.MWCW.O.D1W1

LED Backlit Einbau-/ Einlegepanel Modul 625, mit opaler Abdeckung für besonders regelmäßige Lichtverteilung bei rückseitiger Einstrahlung. Pulverbeschichtet in Weiß (RAL 9003).

Lichtfarbe umschaltbar, Farbtemperatur 3000/4000/5700 Kelvin, Bemessungsleistung Multiwatt am LED Betriebsgerät einstellbar 30 - 40 W. LED-Betriebsgerät DALI. Bemessungslichtstrom von max. 4868 Lumen. Förderfähig mit 120lm/W, Systemwirkung: bis zu 121lm/w. Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von 3. Mittlere Bemessungslebensdauer 50.000h (L80/B20), 5 Jahre Garantie. Lichtverteilung symmetrisch, direkt strahlend.

Außenmaße: 1245 x 308 x 30 mm. Schutzart nach (DIN EN 60529) IP40, Schutzklasse I nach (DIN EN 61140) I und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20,00 bis +45,00. Gewicht 1,8 kg.

Einbaurahmen für gesägte Decken oder Aufbaurahmen für Aufputzmontage sind separat erhältlich.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: P50a.MWCW.O.D1W1
Maße: 1245 x 308 x 30 mm
Wattage: 30 - 40 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI
Lichtleistung: 4868 Lumen
Farbwiedergabeindex: CRI>80