

Ausschreibungstext für die Einlege-/Einbauleuchte: P65a.MWCW.M.01W5

LED Backlit Einbau-/ Einlegepanel Modul 625, mit mikroprismatischer Abdeckung für besonders regelmäßige Lichtverteilung bei rückseitiger Einstrahlung. Pulverbeschichtet in Weiß (RAL 9003). Blendungsbegrenzung UGR<19 nach EN 12464-1 für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen im Innenraum.

Lichtfarbe am Panel umschaltbar. Farbtemperatur 3000/4000 Kelvin. Bemessungslichtstrom von max. 5600 Lumen. Förderfähig mit 140lm/W, Systemwirkung: 140 lm/W, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Mittlere Bemessungslebensdauer 50.0000 (L80/B10),
5 Jahre Garantie. Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt strahlend.

Außenmaße: 620x620x33 mm. Schutzart nach (DIN EN 60529) IP65, Schutzklasse II nach (DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: . Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -25,00 bis +45°C . Gewicht 1,5 kg.

LED Treiber (muss separat bestellt werden).

Einbaurahmen für gesägte Decken oder Aufbaurahmen für Aufputzmontage sind auf Anfrage erhältlich.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: P65a.MWCW.M.01W5
Maße: 620 x 620 x 33 mm
Wattage: Multiwatt
Schutzart: IP65
Betriebsgerät: LED Treiber muss separat bestellt werden
Lichtleistung: max. 5600 Lumen
Farbwiedergabeindex: CRI>80