

Ausschreibungstext für die Einlegeleuchte: P75Ma.3683.LW.S1S0

Moderne Einlegeleuchte aus Stahlblech in der Farbe Silbergrau (RAL 9006) mit einem Low Glare Raster weiß. Abmessungen der Leuchte 310 x 1240 x 24 mm. Homogene Lichtverteilung und hohe Entblendungswerte durch ein hochwertiges optisches System. Die Leuchten der Bauform P75 sind standardmäßig als Einlegeleuchten konzipiert, können auf Wunsch aber auch als Einbauleuchten gefertigt werden.

LED Betriebsgerät schaltbar, Bemessungsleistung 36 Watt. Farbtemperatur 3000 Kelvin, Bemessungslichtstrom 4100 Lumen, Farbwiedergabeindex CRI>80. Farbtoleranz (initial MacAdam) von kleiner SDCM3. Blendungsbewertung (gemäß EN 12464-1) UGR<16. Mittlere Bemessungslbensdauer 60.000h (L80 / B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße 310 x 1240 x 24 mm. Schutzart nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse nach DIN EN 61140: I und Stoßfestigkeit IK02. Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20 bis +25 °C. Gewicht 3.1 kg.

Technische Daten

Hersteller:	argon lighting GmbH
Artikelnummer:	P75Ma.3683.LW.S1S0
Montageart:	Einlegeleuchte
Maß:	310 x 1240 x 24 mm
Betriebsgerät:	LED Betriebsgerät schaltbar
Leistung:	36 Watt
Lichtstrom:	4100 Lumen
Lichtfarbe:	3000 K
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Schutzart:	IP20
Stoßfestigkeit:	IK02
Schutzklasse:	I