

Ausschreibungstext für die Einlegeleuchte: P75a.3183.LS.S1W0

Moderne Einlegeleuchte aus Stahlblech in der Farbe Weiß (RAL 9003) mit einem Low Glare Raster silber. Abmessungen der Leuchte 620 x 620 x 24 mm. Homogene Lichtverteilung und hohe Entblendungswerte durch ein hochwertiges optisches System. Die Leuchten der Bauform P75 sind standardmäßig als Einlegeleuchten konzipiert, können auf Wunsch aber auch als Einbauleuchten gefertigt werden.

LED Betriebsgerät schaltbar, Bemessungsleistung 31 Watt. Farbtemperatur 3000 Kelvin, Bemessungslichtstrom 3544 Lumen, Farbwiedergabeindex CRI>80. Farbtoleranz (initial MacAdam) von kleiner SDCM3. Blendungsbewertung (gemäß EN 12464-1) UGR<16. Mittlere Bemessungslebensdauer 60.000h (L80 / B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße 620 x 620 x 24 mm. Schutzart nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse nach DIN EN 61140: I und Stoßfestigkeit IK02. Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20 bis +25 °C. Gewicht 3 kg.

Technische Daten

Hersteller:	argon lighting GmbH
Artikelnummer:	P75a.3183.LS.S1W0
Montageart:	Einlegeleuchte
Maß:	620 x 620 x 24 mm
Betriebsgerät:	LED Betriebsgerät schaltbar
Leistung:	31 Watt
Lichtstrom:	3544 Lumen
Lichtfarbe:	3000 K
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Schutzart:	IP20
Stoßfestigkeit:	IK02
Schutzklasse:	I