

Ausschreibungstext für die Einlegeleuchte: P75a.3184.LW.S1R0

Moderne Einlegeleuchte aus Stahlblech in der Farbe nach RAL mit einem Low Glare Raster weiß. Abmessungen der Leuchte 620 x 620 x 24 mm. Homogene Lichtverteilung und hohe Entblendungswerte durch ein hochwertiges optisches System. Die Leuchten der Bauform P75 sind standardmäßig als Einlegeleuchten konzipiert, können auf Wunsch aber auch als Einbauleuchten gefertigt werden.

LED Betriebsgerät schaltbar, Bemessungsleistung 31 Watt. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Bemessungslichtstrom 3730 Lumen, Farbwiedergabeindex CRI>80. Farbtoleranz (initial MacAdam) von kleiner SDCM3. Blendungsbewertung (gemäß EN 12464-1) UGR<16. Mittlere Bemessungslebensdauer 60.000h (L80 / B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße 620 x 620 x 24 mm. Schutzart nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse nach DIN EN 61140: I und Stoßfestigkeit IK02. Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20 bis +25 °C. Gewicht 3 kg.

Technische Daten

Hersteller:	argon lighting GmbH
Artikelnummer:	P75a.3184.LW.S1R0
Montageart:	Einlegeleuchte
Maß:	620 x 620 x 24 mm
Betriebsgerät:	LED Betriebsgerät schaltbar
Leistung:	31 Watt
Lichtstrom:	3730 Lumen
Lichtfarbe:	4000 K
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Schutzart:	IP20
Stoßfestigkeit:	IK02
Schutzklasse:	I