

Ausschreibungstext für die Pendelleuchte: PL20Ma.5384.Mi.D4R0

Die LED Pendelleuchte der Bauform PL20 überzeugt durch ihr modernes, nahezu transparentes Design und fügt sich dezent in anspruchsvolle Raumkonzepte ein. Durch die Kombination aus direktem und indirektem Licht sorgt sie für eine gleichmäßige, angenehme Raumausleuchtung mit hohem Sehkomfort. Die klare, schlanke Formensprache mit der transparenten Leuchtfläche unterstreicht den architektonischen Anspruch der Leuchte. Hochwertige Materialien sowie die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung machen sie zu einer vielseitigen Lösung für moderne Arbeits- und Aufenthaltsbereiche.

Rahmenteile aus strangepresstem Aluminium pulverbeschichtet in nach RAL. Blendungsbegrenzung UGR<19. Farbtemperatur 4000 Kelvin. Bemessungslichtstrom von 6599Lumen. Systemwirkung: bis zu 0, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von <3.

Bemessungslebensdauer 72.000h (L80 / B10), 5 Jahre Garantie.

Lichtverteilung . Lichtaustritt direkt/indirekt . Außenmaße: 1151x387x27 mm.

Schutzart IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse II (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK06 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s.

Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20 bis +30. Gewicht 5 kg

LED Betriebsgerät DALI. Seilaufhängungen im Lieferumfang enthalten.

Hersteller: argon lighting GmbH

Artikelnummer: PL20Ma.5384.Mi.D4R0

Montageart: Pendelleuchte

Maße: 1151 x 387 x 27 mm

Wattage: 53 Watt

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Lichtleistung: 6599 Lumen

Farbwiedergabeindex: CRI>80