

Ausschreibungstext für die Pendelleuchte: PL33La.6484.Mi.S4W0

Filigrane direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte, mit mikroprismatischer Abdeckung in flacher Bauform mit abgeschrägten Kopfseiten. Stahlblech, Pulverbeschichtet in Weiß (RAL 9003).

Blendungsbegrenzung UGR<19 nach EN 12464-1 für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen im Innenraum.

Farbtemperatur Kelvin. Bemessungsleistung von 64 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom von max. 6000 Lumen. Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Lichtverteilung symmetrisch. Lichtaustritt direkt (80%)/indirekt (20%).

Bemessungslebensdauer 50.000h (L80 / B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße: 1577 x 202 x 31 mm. Schutzart IP20 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20,00 bis +35,00 °C. Gewicht 4,8 kg.

Seilabhängungen in Standardlänge 1500 mm enthalten.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: PL33La.6484.Mi.S4W0
Maße: 1577 x 202 x 31 mm
Wattage: 64 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar
Lichtleistung: 6000 Lumen
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: CRI>80