

Ausschreibungstext für die Pendelleuchte: PL33Ma.5183.Mi.D4S0

Filigrane direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte, mit mikroprismatischer Abdeckung in flacher Bauform mit abgeschrägten Kopfseiten. Stahlblech, Pulverbeschichtet in Silber (RAL 9006).

Blendungsbegrenzung UGR<19 nach EN 12464-1 für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen im Innenraum.

Farbtemperatur Kelvin. Bemessungsleistung von 51 Watt. LED Betriebsgerät DALI. Bemessungslichtstrom von max. 4270 Lumen. Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Lichtverteilung symmetrisch. Lichtaustritt direkt (80%)/indirekt (20%).

Bemessungslebensdauer 50.000h (L80 / B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße: 1297 x 202 x 31 mm. Schutzart IP20 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20,00 bis +35,00 °C. Gewicht 4,5 kg.

Seilabhängungen in Standardlänge 1500 mm enthalten.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: PL33Ma.5183.Mi.D4S0
Maße: 1297 x 202 x 31 mm
Wattage: 51 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI
Lichtleistung: 4270 Lumen
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: CRI>80