

## Ausschreibungstext für die Pendelleuchte: PL75La.5884.Mi.D4B1

Flache Büropendelleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung. Die Pendelleuchte verfügt über einen 40%igen indirekten Lichtanteil. Die filigrane Form der Leuchte, mit einer Außenkantenhöhe von nur 25mm, fügt sich harmonisch in jeden Raum ein.

Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in Schwarz (RAL 9005). Farbtemperatur 4000 Kelvin. Bemessungsleistung von 58 Watt. LED Betriebsgerät DALI. Bemessungslichtstrom von max. 7210 Lumen. Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Lichtverteilung symmetrisch. Lichtaustritt direkt (60%)/indirekt (40%).

Bemessungslebensdauer 50.000h (L90 / B20). 5 Jahre Garantie.

Außenmaße: 1580 x 220 x 25 mm. Schutzart IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20,00 bis +25,00 °C. Gewicht 8 kg.

Seilanhängungen in Standardlänge 1500 mm enthalten.

Hersteller: argon lighting GmbH

Artikelnummer: PL75La.5884.Mi.D4B1

Maße: 1580 x 220 x 25 mm

Wattage: 58 Watt

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Lichtleistung: 7210 Lumen

Farbtemperatur: 4000K

Farbwiedergabeindex: CRI>80