

## **Ausschreibungstext für die Pendelleuchte: PL75Ma.4783.Mi.S4B1**

Flache Büropendelleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung. Die Pendelleuchte verfügt über einen 40%igen indirekten Lichtanteil. Die filigrane Form der Leuchte, mit einer Außenkantenhöhe von nur 25mm, fügt sich harmonisch in jeden Raum ein.

Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in Schwarz (RAL 9005). Farbtemperatur 3000 Kelvin. Bemessungsleistung von 47 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom von max. 5675 Lumen. Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Lichtverteilung symmetrisch. Lichtaustritt direkt (60%)/indirekt (40%).

Bemessungslebensdauer 50.000h (L90 / B20). 5 Jahre Garantie.

Außenmaße: 1300 x 220 x 25 mm. Schutzart IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20,00 bis +25,00 °C. Gewicht 7 kg.

Seilabhängungen in Standardlänge 1500 mm enthalten.

Hersteller: argon lighting GmbH  
Artikelnummer: PL75Ma.4783.Mi.S4B1  
Maße: 1300 x 220 x 25 mm  
Wattage: 47 Watt  
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar  
Lichtleistung: 5675 Lumen  
Farbtemperatur: 3000K  
Farbwiedergabeindex: CRI>80