

Ausschreibungstext für die Pendelleuchte: PL90Ha.5184.O.S4R1

LED Aluminiumprofil 51 Watt, verwendbar als Pendelleuchte. Montage als Einzel- oder Lichtbandleuchte, direkt strahlend. Optisches System: opale Abdeckung für ein blendfreies Licht und eine homogene Lichtverteilung.

Pulverbeschichtetes Aluminiumprofil in nach RAL. Blendungsbegrenzung UGR < 26. Farbtemperatur 4000 Kelvin. Bemessungslichtstrom von 5786 Lumen. Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3.

Bemessungslebensdauer 80.000h (L80 / B20), 5 Jahre Garantie.

Lichtverteilung direkt strahlend. Maße: 1405x64x72 mm. Schutzart IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse II (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s.

Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von 0 bis +25 °C. Gewicht 3,8 kg.

LED Betriebsgerät schaltbar.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: PL90Ha.5184.O.S4R1
Maße: 1405 x 64 x 72 mm
Wattage: 51 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar
Lichtleistung: 5786 Lumen
Farbwiedergabeindex: CRI>80