

Ausschreibungstext für die Pendelleuchte: PL90Ha.7484.Mi.S4S1

LED Aluminiumprofil 74 Watt, verwendbar als Pendelleuchte. Montage als Einzel- oder Lichtbandleuchte, direkt/indirekt strahlend. Optisches System: mikroprismatische Abdeckung für ein blendfreies Licht und eine homogene Lichtverteilung.

Pulverbeschichtetes Aluminiumprofil in Silbergrau (RAL 9006). Blendungsbegrenzung UGR < 22. Farbtemperatur 4000 Kelvin. Bemessungslichtstrom von 9288 Lumen. Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3.

Bemessungslebensdauer 80.000h (L80 / B20), 5 Jahre Garantie.

Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend. Maße: 1405x64x72 mm. Schutzart IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse II (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s.

Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von 0 bis +25 °C. Gewicht 3,8 kg.

LED Betriebsgerät schaltbar.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: PL90Ha.7484.Mi.S4S1
Maße: 1405 x 64 x 72 mm
Wattage: 74 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar
Lichtleistung: 9288 Lumen
Farbwiedergabeindex: CRI>80