

## **Ausschreibungstext für die Pendelleuchte: PL90Ha.8183.M.S4S1**

LED Aluminiumprofil 81 Watt, verwendbar als Pendelleuchte. Montage als Einzel- oder Lichtbandleuchte, direkt strahlend. Optisches System: mikroprismatische Abdeckung für ein blendfreies Licht und eine homogene Lichtverteilung.

Pulverbeschichtetes Aluminiumprofil in Silbergrau (RAL 9006). Blendungsbegrenzung UGR < 24. Farbtemperatur 3000 Kelvin. Bemessungslichtstrom von 9411 Lumen. Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3.

Bemessungslebensdauer 80.000h (L80 / B20), 5 Jahre Garantie.

Lichtverteilung direkt strahlend. Maße: 2245x64x72 mm. Schutzart IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse II (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s.

Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von 0 bis +25 °C. Gewicht 5 kg.

LED Betriebsgerät schaltbar.

Hersteller: argon lighting GmbH  
Artikelnummer: PL90Ha.8183.M.S4S1  
Maße: 2245 x 64 x 72 mm  
Wattage: 81 Watt  
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar  
Lichtleistung: 9411 Lumen  
Farbwiedergabeindex: CRI>80