

Ausschreibungstext für die Pendelleuchte: PL96XLa.6584.M.D4B1

LED Aluminiumprofil 65 Watt, verwendbar als Pendelleuchte. Montage als Einzel- oder Lichtbandleuchte, direktstrahlen. Mikroprismatische Abdeckung für ein blendfreies Licht und eine homogene Lichtverteilung. Abdeckung bis zu 20m aus einem Stück.

Pulverbeschichtetes Aluminiumprofil in Schwarz (RAL 9005). Blendungsbegrenzung UGR < 25. Farbtemperatur 4000 Kelvin. Bemessungslichtstrom von 7150 Lumen. Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3.

Bemessungslebensdauer 80.000h (L80 / B20), 5 Jahre Garantie.

Lichtverteilung direktstrahlend. Maße: 1670x70x93 mm.

Schutzart IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse II (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s.

Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -10 bis +45 °C. Gewicht 4,7 kg.

LED Betriebsgerät DALI.

Hersteller: argon lighting GmbH

Artikelnummer: PL96XLa.6584.M.D4B1

Maße: 1670 x 70 x 93 mm

Wattage: 65Watt

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Lichtleistung: 7150 Lumen

Farbwiedergabeindex: CRI>80