Ausschreibungstext für die Aufbauleuchte für Reinräume: RRA5La.9984.M.S0W5

LED Aufbauleuchte für Reinräume, pulverbeschichtet in Weiß (RAL 9003), mikroprismatische Abdeckung, direkt strahlend.

Die Leuchte der Bauform RRA6 wurden nach ISO 14644-1 getestet und entsprechen den dort angegeben Anforderungen der Reinraumklassen ISO 3 bis 9.

Bemessungsleistung von 99 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom 10379 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM3. Bemessungslebensdauer 50.000h (L90 / B20), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße der Leuchte 1545 x 300 x 60 mm.
Schutzart nach IP54 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse nach I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK06 (nach CEI EN 50102).
Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von 0 bis +25 °C. Gewicht 10 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: RRA5La.9984.M.S0W5
Montageart: Aufbau-/ Deckenleuchte
Schutzart: IP54
Optisches System: mikroprismatische Abdeckung
Maße: 1545 x 300 x 60 mm
Wattage: 99 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar
Lichtleistung: 10379 Lumen
Farbwiedergabeindex: CRI>80

argon lighting GmbH
Zieglerstraße 19
D-33161 Hövelhof

Web: www.argon-lighting.de
Mail: info@argon-lighting.de
Tel.: +49 (0) 5257 – 98890-0