

## **Ausschreibungstext für die Aufbauleuchte für Reinräume: RRA6Ma.5484.MG.S0W6**

LED Aufbauleuchte für Reinräume, pulverbeschichtet in Weiß (RAL 9003), mikroprismatisches Sicherheitsglas, direkt strahlend.

Die Leuchte der Bauform RRA6 wurden nach ISO 14644-1 getestet und entsprechen den dort angegebenen Anforderungen der Reinraumklassen ISO 3 bis 9.

Bemessungsleistung von 54 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom 6111 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM3. Bemessungslebensdauer 50.000h (L90/B20), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße der Leuchte 1250 x 350 x 90 mm.

Schutzart nach IP65 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse nach I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK08 (nach CEI EN 50102).

Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von 0 bis +25 °C. Gewicht 9 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH

Artikelnummer: RRA6Ma.5484.MG.S0W6

Montageart: Aufbau-/ Deckenleuchte

Schutzart: IP65

Optisches System: mikroprismatisches Sicherheitsglas

Maße: 1250 x 350 x 90 mm

Wattage: 54 Watt

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Lichtleistung: 6111 Lumen

Farbwiedergabeindex: CRI>80