

Ausschreibungstext für die Stehleuchte ST15a.7584.Mi.TH5B0

Moderne Stehleuchte mit extrem flachem und rechteckigem Kopf. Tageslicht- und Anwesenheitssensor integriert. Steuerbar über ein Touch-Feld am Standrohr der Leuchte. Farbe der Leuchte, Schwarz (RAL 9005), mikrop Prismatische Abdeckung, direkt (30%)/indirekt (70%).

Bemessungsleistung von 75 Watt. LED Betriebsgerät Tageslichtsensor mit HF. Bemessungslichtstrom 7962 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 50.000h, 5 Jahre Garantie.

Höhe der Leuchte gesamt 1925 mm , Höhe Leuchtenkopf 22 mm, Länge Leuchtenkopf 720 mm. Schutzart IP20 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -10,00 bis +30,00. Gewicht 19,2 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH

Artikelnummer: ST15a.7584.Mi.TH5B0

Maße: 720 x 340 x 1925 mm

Farbe: Schwarz (RAL 9005)

Wattage: 75 Watt

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät Tageslichtsensor mit HF

Lichtleistung: 7962 Lumen

Farbtemperatur: 4000 K

Farbwiedergabeindex: CRI>80