

Ausschreibungstext für die Tunnelleuchte TL10S.15084.A5.S0S7

Tunnelleuchte aus robustem Aluminiumgehäuse mit C4-Antikorrosionsschutz. Extrem widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Staub und aggressive Umwelteinflüsse. Linsenoptik für eine gleichmäßige Ausleuchtung und zuverlässige Orientierung. Befestigungsbügel verstellbar.

Bemessungsleistung von 150W. LED Betriebsgerät schaltbar. Netzspannung 220-240 V
Bemessungslichtstrom 23250lm. Lichtfarbe 4000K, Farbwiedergabeindex CRI>80 tellbar und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<5. Ausstrahlwinkel 151x100°

Mittlere Bemessungslebensdauer 50.000h (L90 / B50), 5 Jahre Garantie.

Länge der Leuchte 510 mm, Breite 206 mm. Schutzart IP66 nach (DIN EN 60529), Schutzklasse I nach (DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK08 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s, Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -30,00 bis +50,00 °C.

Hersteller: argon lighting GmbH

Artikelnummer: TL10S.15084.A5.S0S7

Maße: 510 x 206 x 149 mm

Wattage: 150 Watt

Ausstrahlwinkel: 151x100°

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Lichtleistung: 23250 Lumen

Farbwiedergabeindex: CRI>80

Gewicht 7,1 kg.