

**Technische Daten/Bestelldaten**

**Leuchtkörper**

Montageart: Aufbauleuchte

Maße (Angabe in mm):

A1: 145 / H1: 25 / L1: 1545 /

Gewicht: 4.5 kg

Material: Stahlblech

Farbe: Weiß (RAL 9003)



**Elektrotechnik:**

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -10,00 bis +40,00 °C

**Lichttechnik:**

Optisches System: Low Glare Raster silber

Leistungsaufnahme: 37 W

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtstrom: 4125 lm


Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L80 / B10)

Binning: SDCM<3

Blendbegrenzung: UGR<19



**Prüfungen:**

Schutzart: IP20

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK02

Energieeffizienzklasse: C

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 291.00 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153620510

**Bemerkungen:**

inkl. Anbauplatte

Image not found or type unknown