

econex Hallentiefstrahler 85-150W LED, 1-10V

Art. Nr: 6590.MW40.90.80a

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Industrieleuchte

Maße (Angabe in mm):

D1: 323 / H1: 186 /

Gewicht: 3.2 kg

Material: Aluminium

Farbe: Anthrazit (Ral 7043)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50 - 60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -20 bis +45 °C

Lichttechnik:

Optisches System: Polycarbonat

Leistungsaufnahme: 85-150 W

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtstrom: 21125 lm

Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI > 80

Lebensdauer: 50.000h (L80 B10)

Ausstrahlwinkel: 90 °

Prüfungen:

Schutzart: IP65

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK08

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 233.20 € Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153596471

