

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Hallentiefstrahler / Decken- / Pendelmontage

Maße (Angabe in mm):

A1: 595 / H1: 60 / L1: 1220 / X: 515 / Y: 1100

Gewicht: 13.5 kg

Material: Stahlblech

Farbe: Weiß (RAL 9003)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50 - 60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -0,00 bis +25,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: PMMA opale Abdeckung

Leistungsaufnahme: 276 W

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtstrom: 33782 lm

Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L90 / B20)

Binning: SDCM<3

Prüfungen:

Schutzart: IP65

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK02

Energieeffizienzklasse: D

Länderkennzeichnung: CE

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 930.30 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153742335

