

## Technische Daten/Bestelldaten

### Leuchtkörper

Montageart: Stehleuchte

Maße (Angabe in mm):

A1: 340 / H1: 1925 / H2: 22 / L1: 720 /

Gewicht: 19.2 kg

Material: Aluminium

Farbe: Schwarz (RAL 9005)

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät Tageslichtsensor mit HF

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -10,00 bis +30,00 °C

### Lichttechnik:

Optisches System: mikroprismatische Abdeckung

Leistungsaufnahme: 75 W

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtstrom: 7962 lm

Lichtverteilung: direkt (30%)/indirekt (70%)

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h

Binning: SDCM<3

Ausstrahlwinkel: 120° °

Blendbegrenzung: UGR<16

### Prüfungen:

Schutzart: IP20

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK02

Energieeffizienzklasse: D

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 675.90 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153609522

### Bemerkungen:

Tageslicht-Präsenzmelder, Erfassungsbereich von 325° in einem Raum

