

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Einbaudownlight

Maße (Angabe in mm):

D1: 78 / H1: 34 /

Deckenausschnitt: 68-72 mm

Gewicht: 0.25 kg

Material: Aluminium

Farbe: Silbergrau (RAL 9006)



Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät PhaseCut

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -20,00 bis +45,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: facettierter Aluminiumreflektor

Leistungsaufnahme: 8 W

Farbtemperatur: 3000 K

Lichtstrom: 735 lm


Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>90

Lebensdauer: 30.000 h (L70 B20)

Binning: SDCM<3

Ausstrahlwinkel: 36° °



Prüfungen:

Schutzart: IP65

Schutzklasse: II

Schlagschutz: IK02

Energieeffizienzklasse: F

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: \$ 36.40 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153608778

