

Art. Nr: O4822a.1084.PC.D0W5

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Aufbau-/Wand-/Pendelmontage

Maße (Angabe in mm):

A1: 220 / D1: 220 / H1: 70 / L1: 220 /

Gewicht: 0.65 kg

Material: Stahlblech

Farbe: Weiß (RAL 9003)



Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -20,00 bis +25,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: opale Abdeckung (Polycarbonat)

Leistungsaufnahme: 10 W

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtstrom: 780 lm

Lichtverteilung: direkt strahlend


Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 100.000h (L80 / B10)

Binning: SDCM<3

Ausstrahlwinkel: 90° °

Blendbegrenzung: UGR<22



Prüfungen:

Schutzart: IP54

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK10

Energieeffizienzklasse: D

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 850 °C - 30 s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 165.30 € Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153661247

