

Art. Nr: O4840a.3384.PC.D0W5

## Technische Daten/Bestelldaten

### Leuchtkörper

Montageart: Aufbau-/Wand-/Pendelmontage

Maße (Angabe in mm):

A1: 400 / D1: 400 / H1: 80 / L1: 400 /

Gewicht: 1.8 kg

Material: Stahlblech

Farbe: Weiß (RAL 9003)



### Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -20,00 bis +25,00 °C

### Lichttechnik:

Optisches System: opale Abdeckung (Polycarbonat)

Leistungsaufnahme: 34 W

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtstrom: 2900 lm

Lichtverteilung: direkt strahlend


Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 100.000h (L80 / B10)

Binning: SDCM<3

Ausstrahlwinkel: 90° °

Blendbegrenzung: UGR<22



### Prüfungen:

Schutzart: IP54

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK10

Energieeffizienzklasse: D

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 850 °C - 30 s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 293.70 € Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153661360

