

Art. Nr: O4890a.15083.PM.D0W5

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Aufbau-/Wand-/Pendelmontage

Maße (Angabe in mm):

A1: 900 / D1: 900 / H1: 85 / L1: 900 /

Gewicht: 10.1 kg

Material: Stahlblech

Farbe: Weiß (RAL 9003)



Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -20,00 bis +25,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: opale Abdeckung aus PMMA

Leistungsaufnahme: 150 W

Farbtemperatur: 3000 K

Lichtstrom: 12500 lm

Lichtverteilung: direkt strahlend


Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 100.000h (L80 / B10)

Binning: SDCM<3

Ausstrahlwinkel: 90° °

Blendbegrenzung: UGR<22



Prüfungen:

Schutzart: IP54

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK10

Energieeffizienzklasse: D

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 850 °C - 30 s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 1,290.10 € → Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153661469

