

## Technische Daten/Bestelldaten

### Leuchtkörper

Montageart: Aufbau-/Pendelmontage

Maße (Angabe in mm):

A1: 98 / H1: 79 / H2: 84 / L1: 1175 / Y: 700-960

Gewicht: 1.7 kg

Material: ABS-Kunststoff

Farbe: Grau (RAL 7001)

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -25,00 bis +45,00 °C

### Lichttechnik:

Optisches System: ABS-Abdeckung mit Nanostruktur, tiefstrahlend

Leistungsaufnahme: 26 W

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtstrom: 3740 lm

Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L90 / B10)

Binning: SDCM<3

### Prüfungen:

Schutzart: IP66/IP69

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Energieeffizienzklasse: D

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 87.80 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153616544

