argon Aufbauleuchte AB86, 26-55 Watt, LED, DALI

Art. Nr: AB86La.MW83.PC.D0W5

Technische Daten/Bestelldaten

Förderfähig

Leuchtkörper

Montageart: Aufbau-/Pendelleuchte/Wandmontage
Maße (Angabe in mm):
A1: 173 / H1: 54 / L1: 1452 /
Gewicht: 2.5 kg
Material: Polycarbonat
Farbe: Weiß (RAL 9003)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI
Netzfrequenz: 50-60 Hz
Netzspannung: 220-240 V
Umgebungstemperatur: -20,00 bis +35,00 °C

Lichttechnik:



Optisches System: opale Abdeckung (Polycarbonat)
Leistungsaufnahme: 26-55 W
Farbtemperatur: 3000 K
Lichtstrom: 3500-6600 lm
Lichtverteilung: direkt strahlend
Farbwiedergabe: CRI>80
Lebensdauer: 50.000h (L80 / B10)
Binning: SDCM<3
Ausstrahlwinkel: 120 °

Image not found or type unknown

Prüfungen:

Schutzart: IP54
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK06
Energieeffizienzklasse: D
Länderkennzeichnung: CE
Sicherheitskennzeichen: F
Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s
Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen
Bruttopreis: #N/A Euro (exkl. Mehrwertsteuer)
EAN: 4058153642000

argon lighting GmbH · Zieglerstraße 19 · 33161 Hövelhof
Fon 05257.9 88 90-0 · Fax 05257.9 88 90-45 · E-Mail info@argon-lighting.de

Alle technischen Daten sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen und Lichtverteilungskurven sind beispielhaft und können in Einzelfällen abweichen.