argon Aufbauleuchte AB86, 67 Watt, LED

Art. Nr: AB86La.6783.PC.S0W5

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Aufbau-/Pendelleuchte/Wandmontage
Maße (Angabe in mm):
A1: 173 / H1: 54 / L1: 1452 /
Gewicht: 3.6 kg
Material: Polycarbonat
Farbe: Weiß (RAL 9003)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar
Netzfrequenz: 50-60 Hz
Netzspannung: 220-240 V
Umgebungstemperatur: -20,00 bis +35,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: opale Abdeckung (Polycarbonat)
Leistungsaufnahme: 67 W
Farbtemperatur: 3000 K
Lichtstrom: 8000 lm
Lichtverteilung: direkt strahlend
Farbwiedergabe: CRI>80
Lebensdauer: 50.000h (L80 / B10)
Binning: SDCM<3
Ausstrahlwinkel: 120 °



Prüfungen:

Schutzart: IP54
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK06
Energieeffizienzklasse: D
Länderkennzeichnung: CE
Sicherheitskennzeichen: F
Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s
Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen
Bruttopreis: 161.20 □¬ Euro (exkl. Mehrwertsteuer)
EAN: 4058153641973

Image not found or type unknown

argon lighting GmbH · Zieglerstraße 19 · 33161 Hövelhof
Fon 05257.9 88 90-0 · Fax 05257.9 88 90-45 · E-Mail info@argon-lighting.de

Alle technischen Daten sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen und Lichtverteilungskurven sind beispielhaft und können in Einzelfällen abweichen.