

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Aufbauleuchte

Maße (Angabe in mm):

A1: 145 / H1: 25 / L1: 1245 /

Gewicht: 2.9 kg

Material: Stahlblech

Farbe: Weiß (RAL 9003)



Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -10,00 bis +40,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: Low Glare Raster silber

Leistungsaufnahme: 30 W

Farbtemperatur: 3000 K

Lichtstrom: 3140 lm


Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L80 / B10)

Binning: SDCM<3

Blendbegrenzung: UGR<19



Prüfungen:

Schutzart: IP20

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK02

Energieeffizienzklasse: C

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 263.80 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153620701

Bemerkungen:

inkl. Anbauplatte

Image not found or type unknown