

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Aufbauleuchte


Maße (Angabe in mm):

A1: 620 / H1: 25 / L1: 620 /

Gewicht: 4.5 kg

Material: Stahlblech

Farbe: silbergrau (RAL9006)



Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -10,00 bis +40,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: Low Glare Raster silber

Leistungsaufnahme: 30 W

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtstrom: 3300 lm


Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L80 / B10)

Binning: SDCM<3

Blendbegrenzung: UGR<16



Prüfungen:

Schutzart: IP20

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK02

Energieeffizienzklasse: C

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 253.00 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153621128

Bemerkungen:

inkl. Anbauplatte

