

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Aufbauleuchte

Maße (Angabe in mm):

D1: 345 / H1: 77 /

Gewicht: 2.8 kg

Material: Aluminium

Farbe: Silbergrau (RAL 9006)



Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: 0 bis +25 °C

Lichttechnik:

Optisches System: Opale Abdeckung

Leistungsaufnahme: 25 W

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtstrom: 3352 lm


Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 80.000h (L80 / B20)

Binning: SDCM<3

Ausstrahlwinkel: 120 °

Blendbegrenzung: 25



Prüfungen:

Schutzart: IP40

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK02

Energieeffizienzklasse: C

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 349.80 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153630359

