

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Aufbauleuchte

Maße (Angabe in mm):

A1: 159 / H1: 85 / L1: 1160 / Y: 650

Gewicht: 2.8 kg

Material: Polycarbonat

Farbe: Weiß (RAL 9003)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar mit HF-Sensor

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -25,00 bis +35,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: opale Abdeckung

Leistungsaufnahme: 50 W

Farbtemperatur: 3000 K

Lichtstrom: 6042 lm

Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L90/B10)

Binning: SDCM<3

Prüfungen:

Schutzart: IP54

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK10

Energieeffizienzklasse: D

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: D

Glühdrahtprüfung: 850 °C - 30 s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 127.60 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153641485

