

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Einbaudownlight

Maße (Angabe in mm):

D1: 276 / H1: 139 /

Deckenausschnitt: 254 mm

Material: Stahlblech

Farbe: Weiß (RAL 9003)



Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -20,00 bis +35,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: Alureflektor glänzend + Acrylelement satiniert

Leistungsaufnahme: 29 W

Farbtemperatur: 4000 K


Lichtstrom: 3432 lm

Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 100.000h (L90 / B20)

Binning: SDCM<3



Prüfungen:

Schutzart: IP40

Schutzklasse: II

Schlagschutz: IK02

Energieeffizienzklasse: E

Länderkennzeichnung: CE

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: \$ 293.50 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153647333