

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Einbaudownlight

Maße (Angabe in mm):

D1: 86 / H1: 73 / L1: 107 /

Deckenausschnitt: 68 mm

Gewicht: 0.22 kg

Material: Stahl + Polycarbonat

Farbe: je nach Dekoring (Schwarz, Weiß, Alu, Chrom)



Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät PhaseCut

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -30° bis +40,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: Aluminiumreflektor

Leistungsaufnahme: 7 W

Farbtemperatur: 2700-4000 K

Lichtstrom: 600-700 lm


Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L80 / B10)

Binning: SDCM<3

Ausstrahlwinkel: 36° / 60° °



Prüfungen:

Schutzart: IP54

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK02

Energieeffizienzklasse: A+

Länderkennzeichnung: CE

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 45,80 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153617916

Bemerkungen:

IP54 raumseitig

