

Art. Nr: FELa.10684.PC.SOG700

**Technische Daten/Bestelldaten****Leuchtkörper**

Montageart: Aufbauleuchte

Maße (Angabe in mm):

A1: 145 / H1: 100 / H2: 111 / L1: 1572 / Y: 940

Gewicht: 4.6 kg

Material: Polycarbonat

Farbe: Grau (RAL 7035)

**Elektrotechnik:**

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 AC | 176-280 DC V

Umgebungstemperatur: -25,00 bis +60,00 °C

**Lichttechnik:**

Optisches System: opale Abdeckung (Polycarbonat)

Leistungsaufnahme: 106 W

Farbtemperatur: 4000 K



Lichtstrom: 16520 lm

Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI&gt;80

Lebensdauer: 50.000h (L90 / B10)

Binning: SDCM&lt;3

**Prüfungen:**

Schutzart: IP66

Schutzklaasse: I

Schlagschutz: IK10

Energieeffizienzklasse: C

Länderkennzeichnung: CE

Glühdrahtprüfung: 850 °C - 30 s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 285.90 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153653730

