

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Aufbauleuchte

Maße (Angabe in mm):

A1: 145 / H1: 100 / H2: 111 / L1: 662 / Y: 350

Gewicht: 2 kg

Material: Polycarbonat

Farbe: Grau (RAL 7035)



Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 AC | 176-280 DC V

Umgebungstemperatur: -25,00 bis +60,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: opale Abdeckung (Polycarbonat)

Leistungsaufnahme: 11 W

Farbtemperatur: 4000 K



Lichtstrom: 1690 lm

Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L90 / B10)

Binning: SDCM<3



Prüfungen:

Schutzart: IP66

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK10

Energieeffizienzklasse: C

Länderkennzeichnung: CE

Glühdrahtprüfung: 850 °C - 30 s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 164.70 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153653945

