

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Aufbauleuchte/Einzelmontage

Maße (Angabe in mm):

A1: 85 / H1: 87 / L1: 1560 /

Material: Polycarbonat

Farbe: Grau (RAL 7035)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -20,00 bis +40,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: opale Abdeckung (Polycarbonat)

Leistungsaufnahme: 35-48 W

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtstrom: 4550-6000 lm

Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L80 / B10)

Binning: SDCM<3

Ausstrahlwinkel: > 80 °

Prüfungen:

Schutzart: IP65

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK08

Energieeffizienzklasse: D

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: D

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 57.90 € Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153603124

Bemerkungen:

Wand-/Decken- und Pendelzubehör inkl.

